

3300 Imprägnierung

Produktbeschreibung	Imprägnierung zur Ausrüstung von Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasser- und ölabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen, Cabrio-Verdecken aus Gewebe sowie Markisen. Besonders abriebsfest.
Vorteile	Hervorragende Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung - geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung - PFOA-, PFOS-, APEO-frei
Einsatzbereiche	Cabriodächer, Heimtextilien, Arbeits-, Outdoor- und Freizeitbekleidung
Anwendung	<ol style="list-style-type: none">1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten.2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein.3. In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen.4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen. Hinweis: Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen.

Technische Daten

Chemische Basis	Lösemittelhaltige Fluorpolymerlösung
Farbe	Farblos
Dichte	0,68 g/ml
Aushärtung	1 h bei Raumtemperatur
Untergrund	Textilien, Leder, Papier
Haltbarkeit	Isopropanol Test (PES): 7 (INDA IST 80.8) Spray Test (PES): 100 (AATCC 22-1996) Oleo Test (PES): 4 (AATCC 118-1997)
Treibgas	Propan/Butan
Verarbeitungstemperatur	10°C - 25°C
Empf. Lagertemperatur	5°C - 25°C
Lagerstabilität	24 Monate
Verpackung	250 ml / 400 ml Aerosol
Produktvarianten	A330025001 250 ml A330040001 400 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.