3302 Imprägnierung Fluorfrei 400 ml

Produktbeschreibung

Imprägnierung zur Ausrüstung von Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasserabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen.

Vorteile

Hervorragende Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung - geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung - PFAS-frei

Einsatzbereiche

Cabriodächer, Heimtextilien, Arbeits-, Outdoor- und Freizeitbekleidung

Anwendung

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten.
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein.
3. In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen.
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen.

Hinweis: Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen. Nicht auf Kunstleder anwenden, Spray auf Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle testen.

Technische Daten

Chemische Basis	Lösemittelhaltige Silikonlösung
Farbe	Farblos
Dichte	0,68 g/ml
Aushärtung	1 h bei Raumtemperatur
Untergrund	Textilien, Leder, Papier
-	-
Treibgas	Propan/Butan
Verarbeitungstemperatur	10°C - 25°C
Empf. Lagertemperatur	5°C - 25°C
Lagerstabilität	24 Monate
Verpackung	400 ml Aerosol
Produktvarianten	A330240001 400 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KISLING (Deutschland) GmbH
Zeilbaumweg 15
74613 Öhringen
+49 7940 50961 60
customerservice_handel@kisling.com
www.kisling.com