

TECHNISCHES DATENBLATT 4615

Haftschmierstoff Spray 400 ml

Haftschmierstoff-Spray ist ein hochviskoses zähelastisches Schmiermittel, besonders wirksam gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Nach dem Aufsprühen ist der Wirkstoff kriechfähig. Ein gut haftender, nicht versprödender Schmierfilm bleibt nach dem Ablüften des Lösungsmittels auf der zu schmierenden Fläche zurück. Wirkt geräuschkämpfend, vermeidet ruckartiges Anlaufen, schützt vor Korrosion und Verschleiß. Die Schicht versprödet nicht bei Kälte, verharzt nicht bei Hitze und bindet kaum Staub.

Schützt vor Korrosion und Verschleiß
Geringe Anschmutzung
temperaturbeständig (-30 °C bis +200 °C)

Anwendungsbereich

KFZ-Werkstätten, Metallbearbeitung

Applikation

1. Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. 2. Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. 3. Die zu bearbeitende Fläche mehrmals dünn einsprühen und kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprühabstand liegt zwischen 25 und 30 cm.

Übersicht

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm / Bedingung
Chemische Basis	Mineralöl		
Farbe	Gelb		
Dichte	0,77	g/cm ³	22°C
Temperaturbeständigkeit	-30 - 200	°C	
Lösemittelgehalt	32	%	
Treibgas	Propan/Butan		
Verarbeitungstemperatur	10 - 25	°C	

Verpackung

Lieferform	400 ml Aerosol		
Produktvarianten	A461540001 400 ml		
Empf. Lagertemperatur	5 - 25	°C	
Haltbarkeit *	36	Monate	

* Im verschlossenen Originalgebinde

TECHNISCHES DATENBLATT

4615

Haftungsausschluss

Anwendungstechnische Beratung erteilen wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere im Zusammenhang mit unseren Produkten stehenden Beratungsleistungen, deren Verarbeitung sowie der Eigenschaften werden unverbindlich erbracht. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Beachten Sie auch unser Sicherheitsdatenblatt.

Freigegeben: 26.11.2024
MatNr: 93887