

4615 Haftschrnierstoff Spray 400 ml

Produktbeschreibung	Haftschrnierstoff-Spray ist ein hochviskoses zähelastisches Schmiermittel, besonders wirksam gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Nach dem Aufsprühen ist der Wirkstoff kriechfähig. Ein gut haftender, nicht versprödender Schmierfilm bleibt nach dem Ablüften des Lösungsmittels auf der zu schmierenden Fläche zurück. Wirkt geräuschrndämmend, vermeidet ruckartiges Anlaufen, schützt vor Korrosion und Verschleiß. Die Schicht versprödet nicht bei Kälte, verharzt nicht bei Hitze und bindet kaum Staub.
Vorteile	Schrützt vor Korrosion und Verschleiß - geringe Ansrnmutzung - temperaturbeständig (-30 °C bis +200 °C)
Einsatzbereiche	KFZ-Werkstätten, Metallbearbeitung
Anwendung	1. Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. 2. Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schrütteln. 3. Die zu bearbeitende Fläche mehrmals dünn einsprühen und kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprührabstand liegt zwischen 25 und 30 cm.

Technische Daten

Chemische Basis	Mineralöl
Farbe	Gelb
Dichte	0,77 g/ml (20°C)
Temperaturbeständigkeit	-30°C - 200°C
Lösemittelgehalt (%)	32
-	-
Treibgas	Propan/Butan
Verarbeitungstemperatur	10°C - 25°C
Empf. Lagertemperatur	-5°C - 30°C
Lagerstabilität	36 Monate
Verpackung	400 ml Aerosol
Produktvarianten	A461540001 400 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.