

TECHNISCHES DATENBLATT

5450

Ölfleckentferner 1000 ml

Schnelle und effiziente Entfernung von Ölflecken aller Art. Das tiefenwirksame Lösungsmittel dringt tief in poröse Oberflächen ein. Ähnlich wie bei einem Löschpapier bindet das enthaltene Ölbindemittel Öle aus Kavitäten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen: Auch für polierten Marmor geeignet. Auch verwendbar zur Beseitigung von Grillölflecken. Das Spezialprodukt ist besonders schnell und mühelos in der Anwendung. Auftragen, Einwirken lassen, trocknen lassen und abbürsten – Fertig!

Schnelle Anwendung in 15 Minuten

Biologisch abbaubar

tensidfrei und aromatenfrei

Anwendungsbereich

KFZ-Werkstätten, Haushalt, Industrie

Applikation

1. Der Untergrund muss trocken sein. 2. Vor Gebrauch kräftig schütteln 3. Auf Ölflecken schütten 4. Einwirken lassen, bis eine weiße, trockene Kruste entstanden ist (ca. 10-15 Minuten). 5. Durch Kehren oder Saugen aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Hinweis: Kann auf Lack- und Kunststoff-Oberflächen Verfärbungen verursachen oder anlösen. Vor Verwendung auf Eignung des Verwendungszweckes prüfen.

Übersicht

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm / Bedingung
Chemische Basis	Silikatdispersion		
Farbe	Weißlich		
Dichte	0,9	g/cm ³	22°C
Geruch	Ester		
pH-Wert	Nicht anwendbar		25°C
Untergrund	Beton, Verbundstein, Klinker, Estrich, Naturstein und unlackiertes Holz.		
Treibgas	-		
Verarbeitungstemperatur	5 - 25	°C	

TECHNISCHES DATENBLATT
5450

Verpackung

Lieferform	1 L Blechdose
Produktvarianten	A545510101 1 L
Empf. Lagertemperatur	5 - 25 °C
Haltbarkeit *	24 Monate

* Im verschlossenen Originalgebinde

Haftungsausschluss

Anwendungstechnische Beratung erteilen wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere im Zusammenhang mit unseren Produkten stehenden Beratungsleistungen, deren Verarbeitung sowie der Eigenschaften werden unverbindlich erbracht. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Beachten Sie auch unser Sicherheitsdatenblatt.

Freigegeben: 26.11.2024
MatNr: 70444