



Kisling AG

**Motorenstrasse 102
CH-8620 Wetzikon**

Telefon +41 (0)58 272 01 01
Telefax +41 (0)58 272 01 03

info@kisling.com
www.kisling.com

TECHNISCHES DATENBLATT/ TECHNICAL DATA SHEET

Primer für ergo® Dichtstoffe / Primer for ergo® Sealants

Primer 6950

Farbloser Haftvermittler auf Silanbasis für MS-Hybrid- und Silikon-Dichtmassen.

Geeignet für nicht poröse Werkstoffe, wie z.B. Glas, Keramik, Metall u.s.w., sowie diverse Kunststoffe.

Trocknungszeit bei 20°C : mindestens 10 Minuten

Silane based colourless primer for MS-hybrid- and silicone sealants. To be used on non-porous materials, such as glass, ceramics, metals etc. and various plastics.

Drying time at 20°C : at least 10 minutes

Primer 6960

Primer 6960

Farbloser Haftvermittler auf Silikonharzbasis für MS-Hybrid- und Silikon-Dichtmassen.

Geeignet für saugfähige Untergründe, wie z.B. Beton und Ziegelstein

Trocknungszeit bei 20°C : mindestens 60 Minuten

Colourless primer, based on silicone resins, for MS-hybrid- and silicone sealants.

Indicated for porous surfaces, such as concrete and bricks.

Drying time at 20°C : at least 60 minutes

Die hier veröffentlichten Informationen und Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet.

Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben.

Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt KISLING im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma KISLING entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. KISLING schließt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter KISLING Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

The information and figures contained herein, is offered in good faith and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information should not be used in substitution for customer's tests to ensure that KISLING products are safe, effective, and fully satisfactory for the intended end use. KISLING sole warranty is that the product will meet the KISLING sales specifications in effect at the time of shipment. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. KISLING specifically disclaims any other express or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Unless KISLING provides you with a specific, duly signed endorsement of fitness for use, KISLING disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of uses should not be taken as inducements to infringe any particular patent.